

新商品のご紹介

サンケン電気株式会社 スイッチング電源 SWGシリーズ

■ワールドワイド入力 単出力 30W/50W/100W/150W



超小型スタンダードモデル
豊富なラインアップ

■製品仕様

モデル名	SWG030-05/12/24	モデル名	SWG050-05/12/24
入力範囲	AC85~AC264V (DC110~DC370V)	入力範囲	AC85~AC264V (DC120~DC370V)
出力範囲	5V/12V/24V	出力範囲	5V/12V/24V
出力電力	30W	出力電力	50W
出力可変範囲	4.5~5.5V 10.0~13.2V 19.2~27.0V	出力可変範囲	4.0~5.5V 10.0~13.2V 19.2~27.0V
外形(mm)	31(W)×78(H)×103(D) (端子台含まず)	外形(mm)	31(W)×82(H)×120(D) (端子台含まず)
動作温度範囲	-10~71℃(デレーティング者)	動作温度範囲	-10~71℃(デレーティング者)

モデル名	SWG100-05/12/24	モデル名	SWG150-05/12/24
入力範囲	AC85~AC264V (DC120~DC370V)	入力範囲	AC85~AC264V (DC120~DC370V)
出力範囲	5V/12V/24V	出力範囲	5V/12V/24V
出力電力	100W	出力電力	150W
出力可変範囲	4.0~5.5V 10.0~13.2V 19.2~27.0V	出力可変範囲	4.0~5.5V 10.0~13.2V 19.2~27.0V
外形(mm)	32(W)×93(H)×147(D) (端子台含まず)	外形(mm)	34(W)×93(H)×168(D) (端子台含まず)
動作温度範囲	-10~71℃(デレーティング者)	動作温度範囲	-10~71℃(デレーティング者)

■特長

- ラインアップ
出力容量:30W/50W/100W/150Wの4モデル
出力電圧:5V/12V/24Vラインアップ
- 徹底した小型化を実現
- 高効率・低ノイズ特性を実現
同期整流方式採用による効率化、低いノイズ特性、ClassB準拠
- オプション(カバー、リモートON/OFF、コネクタ、DINレール取付)
- 各国安全規格を取得

■ポイント

他の電源メーカー(C社、T社)と、殆ど共通仕様でラインアップ。
SWGシリーズは、C社のPBAシリーズと取付外形コンパチ仕様

■用途例



工作機械



計測機器



券売機



プリンター



制御盤

製品の詳細につきましては、担当営業にお問合せ下さい!

他にも各種電子部品、取り扱っております。
お問合せの際は右記へお願い致します。
お引き合いお待ちしております。

問い合わせ先: 小森電機株式会社
URL: <http://www.komorigroup.co.jp>
E-MAIL: km@komorigroup.co.jp